

# Correas

## transportadoras y elevadoras

Nuestro gran conocimiento sobre las aplicaciones de las correas transportadoras, la industria textil y la tecnología de polímeros se combinan en esta gama de correas, líder en el mercado, que ha estado en la vanguardia del desarrollo durante más de 30 años.

**UNIPLY**<sup>®</sup>

### Características

- Mínimo estiramiento.
- Carcasa de una sola pieza de tejido sólido 100% poliéster.
- Excelentes propiedades de limpieza.
- Extrema reducción de tiempos de empalme.
- Máximo anclaje de bulones y uniones mecánicas.



Tipo	Tensión de trabajo		Espesor mm	Peso Kg/m <sup>2</sup>	Diámetro Min. Rodillo (mm)	Proyección Max cangilones (mm)
	P.I.W	Kg/cm				
T-120	120	22	3,5	3,8	70	
T-120 Drag TOP	120	22	5,5	4,5	120	
T-150 Drag TOP	150	27	6,3	5,1	150	
T-150	150	27	4,0	4,3	120	
T-170	170	30	4,2	4,5	150	120
T-200	200	36	5,2	4,7	220	150
T-250	250	45	5,4	5,5	250	175
T-300	300	54	5,6	6,4	280	195
T-400	400	72	6,0	6,7	350	220
T-500	500	91	6,2	6,9	450	230
T-600	600	106	6,5	7,3	550	250
T-700	700	123	7,0	8,0	570	260

### Nomenclaturas

Polímeros de impregnación y cobertura

PVC: Policloruro de Vinilo

Superficie de la cobertura

C: Cobertura lisa

FS: Cobertura raspada

DT: "Drag Top" Cobertura  
corrugada tipo semicirculo

Calidad de cobertura e Impregnación

S: Blanco Sanitario

AA-RA: Ignífuga-Antiestática  
Resistente a aceites

FERTIMAX: Alta resistencia a los  
fertilizantes