



# Correas transportadoras y elevadoras de caucho

## Velta EP:

Múltiples telas tipo EP (poliéster en urdimbre y nylon en trama), unidas entre sí y revestidas con caucho.

- Retardante a la llama.
- Moderada resistencia a los aceites.
- Moderada resistencia a la abrasión.

## Velta EP ORS:

Múltiples telas tipo EP (poliéster en urdimbre y nylon en trama), unidas entre sí y revestidas con caucho.

- Antiestática.
- Autoextinguible (Ignífuga).
- Alta resistencia a los aceites.
- Moderada resistencia a la abrasión.



Modelo	Nro. Telas	Espesor Coberturas (mm)	Tensión Trabajo (Kg/cm)	Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	Diámetro Mínimo Rodillo (mm)	Proyección Máx. Cangilon (mm)
VT-EP 250/2	2	2 + 1	25	6.4	120	---
VT-EP 250/2	2	3 + 1,5	25	8.0	200	---
VT-EP 400/3	3	1,5 + 1,5	40	7.5	250	180
VT-EP 400/3	3	3 + 1,5	40	9.1	300	180
VT-EP 630/3	3	1,5 + 1,5	60	8.4	350	200
VT-EP 630/3	3	3 + 1,5	60	10.0	400	200
VT-EP 800/4	4	1,5 + 1,5	80	9.4	400	215
VT-EP 800/4	4	3 + 1,5	80	10.5	450	215