


Correas transportadoras y elevadoras de poliuretano

Correa de tejido sólido 100% poliéster, con impregnación y cobertura de poliuretano.

- Extrema resistencia al desgaste y abrasión.
- Autoextinguible (Ignífuga).
- Antiestática.
- Excelente resistencia a los aceites y a las grasas.
- Mayor durabilidad que las correas de caucho.



5 AÑOS DE GARANTÍA

Tipo	Tensión de trabajo		Espesor Carcasa	Espesor Cobertura		Peso		Diámetro Mínimo Polea	Proyección Máx. Cangilón
	P.I.W.	Kg/cm		mm	Sup. mm	Inf. mm	Carcasa		
			Kg/m ²				Kg/m ² x mm. Esp	mm	mm
T-120	120	22	3,5	0-6	1-2	3,5	1,05	200	---
T-150	150	27	4,8	0,5-6	1-2	4,8	1,05	200	---
T-200	200	36	6,2	0,5-6	1-2	5,8	1,05	260	190
T-250	250	45	6,2	0,5-6	1-2	5,8	1,05	350	190
T-300	300	54	6,6	0,5-6	1-2	6,5	1,05	380	210
T-500	500	91	7,5	0,5-6	1-2	7,3	1,05	480	250
T-600	600	106	7,5	0,5-6	1-2	7,5	1,05	580	250